



BRIGON DL389

Digitale True-RMS tang- en multimeter



- Afneembare stroomtang (gepatenteerde meetopzet voor enkele draadmeting Ch3 accessoire verkrijgbaar)
- Werklicht
- Maagneet aan achterzijde
- Batterij aanduiding
- Temperatuur kalibrering door gebruiker
- Dual Display met heldere achtergrond verlichting
- Meetbereik Auto & Manueel
- Kleminrichting en opslag voor meetsnoeren
- Automatische afschakeling
- Data hold functie
- MIN / MAX Peak
- Industrie vriendelijke aansluitingen
- CATIII 600V, CATII 1000V

Meet functies:

- True-RMS meting
- 4000 μ F capaciteit
- 2000 μ A Microampere AC/DC
- Contactloze spanningsmeting 24~600V AC
- 750 V AC / 1000 V DC
- 400 A AC
- - 30 ... + 400 °C temperatuur (THE Typ K)
- 40 M Ω ingangsweerstand
- Frequentie / arbeidscyclus
- Diodentest

Toebehoren

- BRIGON CH3 meetopzet stuk voor enkele meting
- BRIGON PC2 temperatuurklemvoeler voor buizen
- diverse extra temperatuursensoren met ISO stekker

Art.-Nr. 6565

BRIGON DL389 Digitale True-RMS tang en-multimeter
incl. meetsnoeren, krokodilklemmen, thermokoppel, tas en batterijen



KTC, Haarlerberg 12, 3825CD Amersfoort
Tel. 033 8886799 • Mobiel. 0650 881549 info@ktc-nederland.com • www.ktc-nederland.nl



BRIGON DL389

Digitale True-RMS tang en-multimeter

Technische Daten

	Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid	Belasting
AC wisselstroom (45 - 400 Hz) True RMS Crest Faktor <3:1	400 μ A	0,01 μ A	$\pm 2,0\% + 5$ digit	2000 μ A/600 V RMS
	2000 μ A	0,1 μ A	$\pm 1,5\% + 5$ digit	
	40 A	0,01 A	$\pm 2,9\% + 15$ digit	400 A
	400 A	0,1 A	$\pm 1,9\% + 8$ digit	
AC Wisselspanning (45 - 400 Hz) True RMS Crest Faktor <3:1	400 mV	0,1 mV	$\pm 0,5\% + 4$ digit	750 V RMS
	4 V ... 400 V	1 mV ... 1 V	$\pm 2,0\% + 5$ digit	
	750 V	1 V		
DC Gelijkstroom	400 μ A	0,01 μ A	$\pm 1,2\% + 3$ digit	2000 μ A/600 V RMS
	2000 μ A	0,1 μ A		
DC Gelijkspanning	400 mV ... 400 V	0,1 mV ... 100 mV	$\pm 0,5\% + 4$ digit	1000 V RMS
	1000 V	1 V	$\pm 0,8\% + 10$ digit	
Weerstand	400 Ω ... 4 M Ω	100 m Ω ... 1 k Ω	$\pm 1,0\% + 4$ digit	600 V RMS
	40 M Ω	10 k Ω	$\pm 2,0\% + 4$ digit	
Diodentest	2,0 V	< 2,4 V DC	$\pm 1,0\% + 4$ digit	600 V RMS
Capaciteit	0 nF ... 4000 μ F	0,01 nF ... 1 μ F	$\pm 3,5\% + 6$ digit	600 V RMS
Temperatuur	- 30 ... -10 $^{\circ}$ C	0,1 $^{\circ}$ C	$\pm 3,0$ $^{\circ}$ C	30 V RMS
	- 9 ... + 400 $^{\circ}$ C	0,1 $^{\circ}$ C	$\pm 1,0\% + 2$ $^{\circ}$ C	
	- 22 ... +14 $^{\circ}$ F	0,1 $^{\circ}$ F	$\pm 5,4$ $^{\circ}$ F	
	+15 ... +752 $^{\circ}$ F	0,1 $^{\circ}$ F	$\pm 1,0\% + 3,6$ $^{\circ}$ F	
Frequentie	9,999 Hz ... 999,9 kHz	0,001 Hz ... 100 Hz	$\pm 0,1\% + 4$ digit	600 V RMS
Testverhouding (0,5 Hz ... 100 kHz, pulsbreedte > 2 μ s)	0,1 ... 99,9 %	0,1 %	$\pm 0,2\%$ per kHz + 0,1% + 5 counts	600 V RMS
Doorgangstest	< 50 Ω			600 V RMS
Bedrijfs/ en opslagtemperatuur	0 ... 45 $^{\circ}$ C bzw. 0 ... 60 $^{\circ}$ C bei 0 ... 80 % rH			
Gewicht	320 g			
Voeding	2 x 1,5 V AAA Batterijen			

Leveringsomvang



Toebehoren (voorbeelden)



CH3



PC2

