



BRIGON PM 6531

Verschildruk meter

Ideaal voor verschildrukmetingen en metingen tot ± 200 mbar/hPa, welke een volledige documentatie van de meting vereist



Toepassingen:

- Controle van de druk aansluiting (aardgasleiding)
Bereik 1..50 mbar
- Controle van de branderduk, bereik: ca. 25 mbar
- Controle van vloeibaar gas (in en uitgangsdruk)
bereik: ca. 40..60 mbar
- Controle van lucht en gas verhouding van
gasverwarming
- Meting van de energie voorziening
- Het testen van gasaansluiting onder hoge druk (gasleverancier)

Functies en leveringsomvang:

- Groot display voor gelijktijdig tonen van
2 meetwaarden
- Display van verschildruk in mbar, bar, psi, kPa,
mmHg, etc.
- Nulstelling via knop
- Max-Min-functie
- Berekening van de gemiddelde waarde over instelbare tijd
- Achtergrondverlichting
- Uitschakelbare auto off

- Netvoeding
- 2 meetslangen lengte 1 m
- tas inclusief batterij en handleiding

Technische informatie:

Meetbereik:	0 ... ± 200 mbar/hPa
Resolutie:	0,1 mbar
Nauwkeurigheid:	$\pm 0,3$ % van het einde van het meetbereik
Display:	2-regels, 7 Segment LCD
Behuizing:	Kunststof (ABS)
Afmetingen:	145 x 55 x 32 mm
Gewicht:	170 gram
Voeding:	Blokbatterij 9V

Art.-Nr. 6531 BRIGON-verschildrukmeter



KTC, Haarlerberg 12, 3825CD Amersfoort
Tel. 033 8886799 • Mobiel. 0650 881549 info@ktc-nederland.com • www.ktc-nederland.nl