

**Ruimte- klokthermostaten Serie SF 20, SF 27, SF 29, SF 50, SF 200, SF 220 •**

Toepassingen: • Warmwaterverwarming • Elektrische verwarming • Klimaatregeling • Gecontroleerde woonruimtebelichting Varianten: • met interne voeler en/of externe sensor (bijv ruimtetemperatuurbewaking en gelijktijdig vloertemperatuurbegrenzing) • met Triacuitgang (geruisloos) • met Relaisuitgang - potentiaalvrij • Schakelaar, omschakelbaar (Auto/uit) • met jumper voor NC of NO thermomotoren (voordeel bij magazijnopslag) • Bedrijfspanning: 24V of 230V • LED voor aanduiding status Klantspecifieke wensen op aanvraag

Type omschrijving		Triac (geruisloos)												Relais (potentiaalvrij)							
		230V						24V						230V		24V					
		SF 20.T/1	SF 20.T/1.I	SF 20.T/1.S2	SF 29.T/1	SF 50.T/1	SF 220.T/1	SF 20.T/2	SF 20.T/2.I	SF 20.T/2.S2	SF 20.To/2	SF 27.T/2	SF 29.T/2	SF 50.T/2	SF 220.T/2	SF 20.R10/1	SF 20.R10/1.S2	SF 50.R10/1	SF 200.R10/1	SF 20.R10/2	SF 20.R10/2.S2
Technische informatie																					
Temperatuur / voeler / schaal																					
Comfort en verlaging	+5...30°C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vorstbeveiliging	+5...10°C						x							x				x			x
	+8°C, fest										x										
Begrenzerfunctie	+5...30°C				x		x					x		x				x			
Temperatuurindeling	stapsgewijs met 0,5K						x							x							
Temperatuurverlaging	2-10K						x							x					x		
	ca. 2K, vast	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	
Buitenschaal	plus / minus schaal	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Binnenschaal			x						x												
Ingang raamcontact	0,5mA/2,5DC; max L=10m											x									
Voeler KTY	intern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	intern en extern				x		x						x		x				x		
	intern / extern omschakelbaar					x	x						x	x				x	x		
Voelertolerantie	max +/-1K	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Schakeldifferentie	+/-0,1K...+/-1,3K						x								x				x		
	+/-0,2K vast	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	
Uitgang / display / handschakelaar																					
Verlagingsuitgang	0,5A/230V AC, Triac						x														
	0,5A/24V AC, Triac														x						
Uitgang	0,8A/24V AC							x	x	x	x	x	x	x							
	0,8A/230V AC	x	x	x	x	x	x														
	10(4)A/24V AC																			x	x
	10(4)A/230V AC														x	x	x	x			
Controle lamp (LED)	Verwarming aan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Schakelaar	Automatisch/uit			x												x					x
Weekklok elektronisch																					
	Reserve ca. 4 uur																				
	32 Programmaplaatsen																				
	Te programmeren						x							x					x		
Behuizing																					
Bescherming	Klasse IP30																				
	Beschermingsklasse II	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gewicht	ca. 90g	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	
	ca. 120g						x							x					x		