



Ruimtethermostaat SFD20 met display

- Ruimtethermostaat in modern design
- LED temperatuuraanduiding
- In ruststand geeft display de werkelijke temperatuur aan
- Bij bedienen wordt de ingestelde temperatuur aangegeven
- Bediening door een van de 3 knoppen
- Instelbaar verwarmen of verwarmen en koelen
- Vorstbeveiliging
- Automatische klepsturing
- Servicemenu voor meer instellingen
- OEM versie met logo op aanvraag

Specificaties

Type	SFD20
Temperatuur meetbereik	0 tot +50°C
Setpoint	+5 tot +35°C
Schakeldifferentie	0,2 tot 2,0 K instelbaar
Temperatuurvoeler	NTC
Bediening	3 knoppen aan voorzijde display
Display	3 Digit LED 15mm, dimbaar
Betrijfsspanning:	
SFD 20.T/1	230Vac
SFD 20.T/2	24Vac
Uitgang	Triac
Max toegelaten schakelstroom:	
SFD 20.T/1	1A/230Vac (Ohmse last)
SFD 20.T/2	1A/24Vac (Ohmse last)
Invoer	<1VA
Functie ingangen	keuzemogelijkheid tussen verwarmen of verwarmen en koelen
Elektrische aansluiting	Schroefklemmen
Werkwijze	1.C
Toegelaten omgevingstemperatuur	0 tot +50°C, niet condenserend
Opslagtemperatuur	-10 tot +70°C
Behuizing:	
Materiaal	Bovendeel Makrolon, bodemplaat PA6 GF30
Vlamvertraging	UL 94 V-0
Bescherming	IP 30
Beschermingsklasse	II
Maat	81 x 81 x 16 (36) mm (BxHxD)
Bevestiging	Op inbouwdoos
Gewicht	ca 150 gram

Maat

