



Mastercool[®] Inc.
"World Class Quality"

70200-HPKT WARMTEPOMP KIT



SPECIFICATIES:

1/4" 1 weg manifold

- R22, R407C, R32, R410A
- 80 mm/1.0 klasse (BAR, PSI, °C) meters Hand-held waterdichte digitale thermometer
- Meetbereik -50 tot 300°C
- Maximum / minimum temperatuurgeheugen 45° Excentrisch felsgereedschap
- Lichtgewicht, duurzaam aluminium ontwerp
- Automatische koppelontgrendeling
- Flares 6 maten: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 en 3/4" O.D.-buizen 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 en 3/4" O.D.-buizen

90 cm 1/4" x 1/4" nylon barrière rode slang met automatische afsluitklep fittingen

- Werkdruk 56 bar
- Burst 280 bar

18" 1/4 x 1/4" Nylon Barrier Red Hose with Manual Shut-off Valve Fittings

- Working pressure 56 bar, breuk bij 280 bar Universele ventielverwijderaar/plaatser
- Veiligheidsmoer stelt technicus in staat om vrij toegang te krijgen tot de klepkern zonder hoge druk te bestrijden

Digitale vacuümmeter met draadloze Bluetooth®-technologie

- Sensor: glasparelthermistor met temperatuurcompensatie
- Aansluitfitting: 1/4 SAE F-FL met stuurpendepressor
- Bedrijfstemperatuur: (0 tot 45°C), rechte adapterfitting
- Converteer 1/4 naar 5/16 SAE (1/2-20 UNF) wartel female moer met depressor

Met deze kit kan de technicus warmtepompen efficiënt installeren en onderhouden met een minimum aan koudemiddelverlies. Deze kit bevat een manifold met één klep met een afleesmogelijkheid tot 800 psi, draagbare waterdichte digitale thermometer, 45° excentrisch felsgereedschap, (1) 90cm nylon barrière rode slang (1/4" x 1/4") met automatische afsluitklepfittingen, (1) 45cm nylon barrière rode slang (1/4" x 1/4") met handmatige afsluitklepfittingen, universele klepkernverwijderings-/installatiekit, digitale vacuümmeter met bluetooth® draadloze technologie en een rechte adapterfitting. Houd al het gereedschap in deze kit georganiseerd en veilig met de meegeleverde Mastercool premium nylon rugzak.